张家口市万全区行政审批局文件

万立环环评〔2026〕19号

张家口市万全区行政审批局
关于《张家口长城乳业有限公司新建常温生产线项目环境影响报告表》的批复意见

张家口长城乳业有限公司:

你公司所提交《张家口长城乳业有限公司新建常温生产线项目生态环境影响报告表》（污染影响类）已收悉，根据企业委托河北格珩环保科技有限公司所编制的环境影响报告表结论与意见，现批复意见如下:

一、张家口长城乳业有限公司拟建设的张家口长城乳业有限公司新建常温生产线项目位于张家口市万全区产业集聚区金凤街2号。项目总投资848万元，其中环保投资50万元。项目利用厂区现有车间内闲置区域新增1套利乐A3高速常温生产线，预留空地配套建设一座污水处理站（2#），项目建成后年产灭菌乳29894.30t/a。

二、在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护设施及措施，确保各类污染物达标稳定排放的前提下，该项目对环境不利影响能够得

扫描全能王 创建

到一定的缓解和控制，我局原则性同意你单位按照环境影响报告表中所列建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护措施进行项目建设。本报告表及批复可作为该项目建设和环境管理以及验收的依据。

二、项目建设及运营期应严格落实以下要求：

1、加强施工期环境管理，制定严格的规章制度，合理布置施工现场、安排施工时间。在敏感点附近，应避免夜间施工，确需夜间施工的，应报当地环保部门批准后方可实施。运输车辆采取限速、禁鸣等措施，同时严格落实环评报告中提出的其它各项噪声振动防治措施，确保施工期噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的相应标准要求，施工期扬尘须满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1标准要求，确保施工期各项污染物稳定达标排放。

2、项目经厂区内2#污水处理站处理后经市政管网排入张家口润泽供排水有限责任公司（高新区污水处理厂），所排水水质需满足《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）表1间接排放水污染物排放限值及张家口润泽供排水有限责任公司（高新区污水处理厂）进水水质要求。

3、2#污水处理站废气须通过集气管道收集后经喷淋塔处理后经15m排气筒（DA008）排放，氨、硫化氢、臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放标准值要求。实验废气须经通风橱收集后引至屋顶排放，喷码、清洗废气、贴管废气通过加强车间通风，通过车间排风系统排出，厂界氯化氢、硫酸雾、硝酸雾、氨气、非甲烷总烃排放浓度须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值要求，厂界氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新改扩建厂界标准值要求；《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值

扫描全能王 创建

要求。

4、优化生产场区布局，合理布置噪声源。通过加强管理，采取减振、隔声等降噪措施，确保厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准要求。

5、项目产生的净乳杂质、废奶和不合格品收集后交由自有牧场作饲料加工使用；废反渗透膜、废树脂由厂家回收处置；废包装材料（纸箱、包材）收集后外售；污水处理站污泥定期由有资质单位处理；浮渣收集后交由环卫部门处理；检测过程产生的实验废液、废试剂瓶、一次清洗水、废油墨瓶、废稀释剂瓶、废清洗剂瓶、设备维修保养过程产生的废润滑油和废润滑油桶暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。

6、按要求做好危废暂存间等场所的防渗措施，确保不对地下水产生影响。

7、严格落实各项风险防范措施，确保风险事故下环境安全。

三、项目建设必须严格执行“三同时”管理制度。如项目性质、规模、选址或者防止生态破坏、防止污染的措施发生重大变动，应当在调整前重新报批本项目环境影响评价文件。

四、你公司接到本项目环评文件批复后，应将批准后的环境影响报告表及批复送至相关生态环境行政主管部门，并按规定接受属地生态环境行政主管部门的监督检查。

海口市万全区行政审批局 行政审批专用章 1307290201709

2026 年 9 月 30 日

扫描全能王 创建